

Rozměr	PR	EXTRA DEEP	HAULER
4.00-8	8 PR	888	x
5.00-8	8 PR	1 210	x
5.00-8	10 PR	x	1 698
6.00-9	10 PR	1 760	2 360
6.00-9	12 PR	1 899	x
6.50-10	10 PR	2 270	2 992
6.50-10	12 PR	2 330	x
6.50-10	14 PR	2 410	x
7.00-12	12 PR	2 830	x
7.00-12	14 PR	2 920	3 830
7.00-12	16 PR	3 267	x
7.00-15	14 PR	3 948	5 059
7.50-15	14 PR	4 473	5 651
8.15-15	14 PR	4 795	x
8.15-15	16 PR	x	5 980
8.25-15	16 PR	5 870	7 620
23x5	10 PR	1 970	x
16x6- 8	16 PR	x	2 185
18x7- 8	16 PR	1 840	2 450
21x8- 9	16 PR	2 600	3 390
23x9-10	14 PR	3 490	x
23x9-10	20 PR	x	5 120
23x10-12	14 PR	3 373	x
27x10-12	16 PR	5 153	x
27x10-12	24 PR	x	7 480
28x9-15	14 PR	4 795	x
250-15	20 PR	5 446	7 176
28x12,5-15	24 PR	x	8 891
32x12,1-15	24 PR	x	12 966
300-15	18 PR	8 487	x
300-15	20 PR	x	9 962
10/75-15,3 *	8 PR	3 980	x
9.00-20	14 PR	9 249	x
10.00-20	16 PR	12 225	17 520
12.00-20 **	20 PR	x	24 850



Řez vzdušnicovou pneumatikou SOLIDEAL



SOLIDEAL EXTRA DEEP



Dělený ráfek pro aplikaci pneumatik SOLIDEAL



SOLIDEAL HAULER®



Ráfek Lemmerz pro aplikaci pneumatik SOLIDEAL




SOLIDEAL DUMPER

* vzorek DUMPER

** vzorek Hauler Portmaster HD

Pozn. tučně = standardně skladem



VZDUŠNICOVÉ PNEUMATIKY SOLIDEAL

Dlouhodobým vývojem bylo u pneumatik SOLIDEAL pro průmyslové aplikace dosaženo následujících zlepšených vlastností:

- konstrukce pneumatiky zabezpečuje výrazné snížení nebezpečí průrazu
- odolný běhoun zaručuje zvýšení odolnosti otěrem - tím prodloužení životnosti
- použití přírodního kaučuku také zvyšuje odolnost proti působení olejů a dalších chemikálií

Typy pneumatik:

Extra Deep - standardní typ, hluboký vzorek, výborný záběr, dobrá životnost

HAULER (Super Premium) - kvalitativně vyšší verze - optimalizace profilu, zpevněné boky, snížení výšky pneumatiky a zlepšený design vzorku zaručují další zvýšení odolnosti a životnosti - zhruba o 30%.

DUMPER - pro terénní aplikace, šípový vzorek, terénní Desty a stroje UNC